K-VSEH AIRKRAFT

Receptacle combinations »airkraft«

Свойства

Корпус	Amaplast with hinged cover
Встроенный в корпус	Hanging eyelets, wall mounting fixing and standing feet
Предохранитель	Beneath transparent lid (4 MW)
Исполнение	Pre-wired
Кабельные вводы	Top: 1 x M 32, 1 x M 25, 2 x M 20; Side: 1 x M 25; One opening at the top for pneumatic connection(all openings can be cut out)
Степень защиты	IP 44



Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Receptacle combination with low power, high power or combined connections. Equipped with a pneumatic connection (DN 7.2 coupling with 9 mm stem).

Изделие

Наименование	Комплектация	Цвет
K- 07 10 03 52	4 Schuko socket 16 A 2p + E 230 V	желтый
K- 07 10 03 51	3 Schuko socket 16 A 2p + E 230 V, 1 CEEform socket 16 A 5p 400 V	серебро

Принадлежности

K-VT 2 KUPPL 7,2 STECKNIP MS	Distributors with 2 quick disconnect couplings DN 7.2, brass with push in plug DN 7.2 - DN 7.8
K-ZUBEH VSEH 3 KRAFT AIRKRAFT	Accessories for receptacle combinations »3-Kraft« and »airkraft«

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.