


# K-FI MIKRO METALLBEHAELTER MULTIFIX

Micro-filters with metal bowl

**HANSA FLEX**

## Свойства

Входное давление	Max. 16 bar
Температура среды	max. 60 °C
Температура окружающей среды	Max. 60 °C
Тонкость фильтрации	0,01 µm
Коэффициент полезного действия	99.999 %
Набивочный материал	Нитрильный каучук
Сменный фильтрующий элемент	Borosilicate-POM
Корпус	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
Измерение расхода воздуха	FM at P1 = 6 bar and Δp = 0.09 bar



## Указание

\* = Dimensions with adapter plate!

Прочие данные только по запросу.

## Описание

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

## Дополнительная информация

on Art. K-07250721: Max. inlet pressure 300 bar. Other cylinder pressure regulators available on request.

## Изделие

Наименование	Резьба	Расход (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Типоразмер
K- 07 25 10 59	G 1/4	280	47,8	152,5 mm	27,0	125,5	6	1
K- 07 25 10 62	G 1/2	720	68,8	182,7 mm (187,7 mm)*	72,0	149,2	15	2

## Запасные части

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler