
K-HYDR-KUPPLUNG IG MS

Hydraulic couplings, brass

Свойства



Рабочее давление	See table. All values referred to a medium temperature of 50 °C (static working pressure)
Расход воздуха	440 l/min (G 1/8), 840 l/min (G 1/4), 1.280 l/min (G 3/8), 1.950 l/min (G 1/2), 4.500 l/min (G 3/4) (at 6 bar and Δp = 0,5 bar)
Температура среды	-20 °C to +100 °C
Корпус, втулка, клапан	Brass
Пружина, пружинное стопорное кольцо, шары	stain less steel
Набивочный материал	Нитрильный каучук

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Hydraulic couplings, both sides sealing, for liquid media acc. to ISO 7241, B Series.

Изделие

Наименование	Соединение	NW (условный проход)	Рабочее давление (bar)	Длина (mm)	SW (mm)
K- 07 35 03 81	G 1/8 female	4,3	250,0	48,5	14
K- 07 35 03 82	G 1/4 female	6,3	200,0	57,6	19
K- 07 35 03 83	G 3/8 female	7,5	200,0	64,2	22
K- 07 35 03 84	G 1/2 female	11,0	150,0	76,0	27
K- 07 35 03 85	G 3/4 female	13,0	100,0	96,0	34

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.