## K-VERSCHLUSSNIPPEL IG MS

Self-sealing plugs, brass



Свойства		
Рабочее давление	See table. All values referred to a medium temperature of 50 °C (static working pressure)	
Расход воздуха	440 l/min (G 1/8), 840 l/min (G 1/4), 1.280 l/min (G 3/8), 1.950 l/min (G 1/2), 4.500 l/min (G 3/4) (at 6 bar and $\Delta p = 0.5$ bar)	
Температура среды	-20 °C to +100 °C	
Корпус, втулка, клапан	Brass	
Пружина, пружинное стопорное кольцо, шары	stain less steel	
Набивочный материал	Нитрильный каучук	



## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Описание

Hydraulic couplings, both sides sealing, for liquid media acc. to ISO 7241, B Series.

Изделие						
Наименование	Соединение	NW (условный проход)	Рабочее давление (bar)	Длина <sub>(mm)</sub>	SW (mm)	
K- 07 40 10 15	G 1/8 female	4,3	250,0	29,5	14	
K- 07 40 10 16	G 1/4 female	6,3	200,0	35,3	19	
K- 07 40 10 17	G 3/8 female	7,5	200,0	39,0	22	
K- 07 40 10 18	G 1/2 female	11,0	150,0	48,0	27	
K- 07 40 10 19	G 3/4 female	13,0	100,0	60,0	36	