

Свойства

Рабочее давление	See table. All values referred to a medium temperature of 50 °C (static working pressure)
Расход воздуха	440 l/min (G 1/8), 840 l/min (G 1/4), 1.280 l/min (G 3/8), 1.950 l/min (G 1/2), 4.500 l/min (G 3/4) (at 6 bar and $\Delta p = 0,5$ bar)
Температура среды	-20 °C to +90 °C
Корпус, втулка	POM (Delrin), white
Клапан	Stainless steel 1.4305
Пружина, пружинное стопорное кольцо, шары	stain less steel
Набивочный материал	Нитрильный каучук



Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Hydraulic couplings, both sides sealing, for liquid media acc. to ISO 7241, B Series.

Изделие

Наименование	Соединение	Рабочее давление (bar)	Длина (мм)	NW (условный проход)	SW (мм)
K-07 35 03 76	G 1/8 female	15,0	48,5	4,3	14
K-07 35 03 77	G 1/4 female	15,0	57,6	6,0	19
K-07 35 03 78	G 3/8 female	15,0	64,2	7,5	22
K-07 35 03 79	G 1/2 female	10,0	76,0	11,0	27
K-07 35 03 80	G 3/4 female	10,0	96,0	13,0	34