K-LKS 7,8 UWB

Stems and plugs DN 7.8

Свойства

Рабочее давление	0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
Расход воздуха	1.800 l/min (at 6 bar and Δp = 0.5 bar)
Температура среды	-20 °C to +100 °C
Материал	Латунь



Указание

Прочие данные только по запросу.

Изделие

Наименование	Определение	Цвет	SW (mm)
K- 07 35 02 71	Stem, I.D. 6	зеленый	-
K- 07 35 02 72	Stem, I.D. 9	зеленый	-
K- 07 35 02 73	Stem, I.D. 6	Brown	-
K- 07 35 02 74	Stem, I.D. 9	Brown	-
K- 07 35 02 75	Stem, I.D. 6	синий	-
K- 07 35 02 76	Stem, I.D. 9	синий	-
K- 07 35 02 77	Stem, I.D. 6	красный	-
K- 07 35 02 78	Stem, I.D. 9	красный	-
K- 07 35 02 79	Plug G 1/4 male	зеленый	17
K- 07 35 02 80	Plug G 3/8 male	зеленый	19
K- 07 35 02 81	Plug G 1/4 male	Brown	17
K- 07 35 02 82	Plug G 3/8 male	Brown	19
K- 07 35 02 83	Plug G 1/4 male	синий	17
K- 07 35 02 84	Plug G 3/8 male	синий	19
K- 07 35 02 85	Plug G 1/4 male	красный	17
K- 07 35 02 86	Plug G 3/8 male	красный	19

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.