K-DRS MDR 3 M ENTLASTU VENT

»MDR 3« pressure switches, with unloading valve, on/off switch, motor protection circuit and flange F4 1/4

Свойства

Температура среды	-5 °C to +80 °C
макс. давление выключения	35 bar
Коммутационная способность	7,5 kW
Вид контакта	NC (3-pole)
макс. частота переключений	120 (electrical), 600 (mechanical)
Степень защиты	IP 54



Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Three-phase version

Изделие

Наименование	Подключение системы сжатого воздуха	Диапазон регулировки	макс. нагрузка
K- 07 30 24 19	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	10,0 - 16,0 A
K- 07 30 24 20	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	4,0 - 6,3 A
K- 07 30 24 18	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	6,3 - 10,0 A
K- 07 30 24 23	G 1/2	6,0 - 16,0 bar	4,0 - 6,3 A
K- 07 30 24 22	G 1/2	6,0 - 16,0 bar	6,3 - 10,0 A

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.