K-DRS MDR 5 O ENTLASTU VENT

»MDR 5« pressure switches, without unloading valve / on/off switch / motor protection circuit, with flange 1/4

Свойства

Температура среды	-5 °C to +80 °C
макс. давление выключения	16 bar
Коммутационная способность	5,5 kW
Вид контакта	NC (3-pole)
макс. частота переключений	120 (electrical), 600 (mechanical)
Степень защиты	IP 54



Указание

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)
Прочие данные только по запросу.

Описание

Three-phase version

Указания по заказу

For use on devices that have to be vented whenever they are turned off, either because of safety regulations or for technical reasons. The pneumatic devices are disconnected from the system and simultaneously vented each time they are shut off.

Дополнительная информация

Important: A thermal, 3-pole overcurrent relay must be ordered together with these switches. Without this relay, the on/off mechanism does not work.

Изделие

Наименование	Подключение системы сжатого воздуха	Диапазон регулировки
K- 07 30 24 24	G 1/2	2,0 - 11,0 bar
K- 07 30 24 26	G 1/2	2,5 - 16,0 bar

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.