# K-DRS WECHSELKONTAKT

Pressure switches, changeover type

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Модель** | Spring-loaded diaphragm (NBR); Spring-loaded piston (10 to 70 bar versions) |
| **Область применения** | Air, hydraulic oil, oil emulsions, water |
| **Температура окружающей среды** | -25 °C to +85 °C |
| **Подключение к электросети** | Tab connectors 3 x 6.3 x 0.8 |
| **Частота переключений** | 200/min. |
| **Напряжение переключения** | 42 V |
| **Функция** | Changeover |
| **Материал** | Galvanised steel |



## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Описание

For liquid, non-corrosive and gaseous media. Easy to adjust, even under pressure. Can be integrated in any mounting position. Pressure adjustment by means of a hexagon-head screw.

## Изделие

| Наименование | Резьба | Диапазон регулировки | Материал |
|---|---|---|---|
| **K- 07 30 28 33** | G 1/4 | 0,3 - 2,0 bar | Galvanised steel |
| **K- 07 30 28 34** | G 1/4 | 1,0 - 10,0 bar | Galvanised steel |
| **K- 07 30 28 35** | G 1/4 | 10,0 - 70,0 bar | Galvanised steel |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*