

# K-DRS W WECHSELKONTAKT ANFLANSCHB<sup>AD</sup>

Pressure switches changeover type, flange mounting

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Модель                       | Spring-loaded diaphragm (NBR)  |
| Область применения           | Air, neutral gases (lubricated or unlubricated)                            |
| Температура окружающей среды | -25 °C to +85 °C   |
| Подключение к электросети    | Coupling plug PG 11 P nach ISO 4400  |
| Частота переключений         | 60/min.  |
| Напряжение переключения      | max. 250 V AC/DC   |
| Функция                      | Changeover   |
| Материал                     | to 10 bar: plastic Grivory (PA 61/XT) bzw.;<br>to 16 bar: Alu black eloxed |



## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Описание

Special pressure switches for pneumatic applications. Extremely precise thanks to the large control diaphragm. Two through holes in the housing for flanging the switch.

## Изделие

| Наименование   | Резьба | Диапазон регулировки |
|----------------|--------|----------------------|
| K- 07 30 28 42 | G 1/4  | 0,2 - 6,0 bar        |
| K- 07 30 28 43 | G 1/4  | 0,5 - 10,0 bar       |
| K- 07 30 28 44 | G 1/4  | 0,5 - 16,0 bar       |