

K-DRS W WECHSELKONTAKT ANFLANSCHB^{AD}

Pressure switches changeover type, flange mounting

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------------------|--|
| Модель | Spring-loaded diaphragm (NBR) |
| Область применения | Air, neutral gases (lubricated or unlubricated) |
| Температура окружающей среды | -25 °C to +85 °C |
| Подключение к электросети | Coupling plug PG 11 P nach ISO 4400 |
| Частота переключений | 60/min. |
| Напряжение переключения | max. 250 V AC/DC |
| Функция | Changeover |
| Материал | to 10 bar: plastic Grivory (PA 61/XT) bzw.; to 16 bar: Alu black eloxed |



Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Special pressure switches for pneumatic applications. Extremely precise thanks to the large control diaphragm. Two through holes in the housing for flanging the switch.

Изделие

| Наименование | Резьба | Диапазон регулировки |
|----------------|--------|----------------------|
| K- 07 30 28 42 | G 1/4 | 0,2 - 6,0 bar |
| K- 07 30 28 43 | G 1/4 | 0,5 - 10,0 bar |
| K- 07 30 28 44 | G 1/4 | 0,5 - 16,0 bar |