K-DRS W BAJONETT

Pressure switches - changeover type



Свойства			
Модель	Spring-loaded diaphragm (UR); Spring-loaded piston; (10 to 70 bar versions)		
Температура окружающей среды	-25 °C to +85 °C		
Подключение к электросети	Bayonet coupling connector Ø 2.5 mm		
Частота переключений	200/min.		
Расчетное напряжение	42 V		
Функция	Changeover		
Материал	Galvanised steel		



Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Special pressure switches for critical (water) or outdoor applications. Maximum degree of protection IP67 when a bayonet coupling is used for the electrical connection.

Изделие

Наименование	Резьба	Диапазон регулировки	
K- 07 30 28 36	G 1/8	0,5 - 2,0 bar	
K- 07 30 28 37	G 1/8	1,0 - 10,0 bar	
K- 07 30 28 38	G 1/8	10,0 - 70,0 bar	
K- 07 30 28 39	G 1/4	0,5 - 2,0 bar	
K- 07 30 28 40	G 1/4	1,0 - 10,0 bar	
K- 07 30 28 41	G 1/4	10,0 - 70,0 bar	

Принадлежности

K-WECHSELKONTAKT BANJOETT Changeover type bayonet coupling