


K-3 BKR STELLANTR D L MS

Brass ball valves, 3-way, with double-acting actuator, L-bore

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|----------------------------------|---|
| Модель | Pneumatic actuators, in double- or single acting version, with integrated end-position feedback |
| Отверстие | L-образная форма |
| Рабочая температура | -20 °C to +70 °C |
| Угол поворота | 90 ° |
| Управляющее давление | 5.5 bar |
| Адаптер для клапана | Supplied as standard |
| Привод | aluminium eloxed |
| Уплотнение привода | NBR |
| Шаровой кран | Chrome-plated brass, with ISO-flange plate |
| Уплотнение шарового крана | PTFE/FKM |



Указание

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)

Прочие данные только по запросу.

Описание

3-way cock, L-bore, full bore

Дополнительная информация

Other T-positions on request

Изделие

| Наименование | DN | Резьба | Положение | PN (бар) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|----------------|----|----------|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|
| K- 07 30 02 84 | 15 | Rp 1/2 | L | 40 | 116,0 | 133,0 | 20,0 | 64,5 | 25 |
| K- 07 30 02 85 | 20 | Rp 3/4 | L | 40 | 116,0 | 137,0 | 24,0 | 76,0 | 31 |
| K- 07 30 02 86 | 25 | Rp 1 | L | 40 | 116,0 | 141,5 | 30,0 | 97,0 | 41 |
| K- 07 30 02 87 | 32 | Rp 1 1/4 | L | 40 | 133,0 | 165,5 | 37,0 | 118,0 | 55 |
| K- 07 30 02 88 | 40 | Rp 1 1/2 | L | 25 | 137,0 | 181,5 | 43,0 | 135,0 | 55 |
| K- 07 30 02 89 | 50 | Rp 2 | L | 25 | 161,0 | 204,0 | 56,0 | 157,0 | 67 |