
K-3 BKR STELLANTR D L MS

Brass ball valves, 3-way, with double-acting actuator, L-bore



Свойства				
Модель	Pneumatic actuators, in double- or single acting version, with integrated end-position feedback			
Отверстие	L-образная форма			
Рабочая температура	-20 °C to +70 °C			
Угол поворота	90 °			
Управляющее давление	5.5 bar			
Адаптер для клапана	Supplied as standard			
Привод	aluminium eloxed			
Уплотнение привода	NBR			
Шаровой кран	Chrome-plated brass, with ISO-flange plate			
Уплотнение шарового крана	PTFE/FKM			





Указание

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)

Прочие данные только по запросу.

Описание

3-way cock, L-bore, full bore

Дополнительная информация

Other T-positions on request

Наименование DN K- 07 30 02 84 15 K- 07 30 02 85 20		Изделие										
	Резьба	Положение	PN (бар)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	L (mm)	SW (mm)				
K- 07 30 02 85 20	Rp 1/2	L	40	116,0	133,0	20,0	64,5	25				
	Rp 3/4	L	40	116,0	137,0	24,0	76,0	31				
K- 07 30 02 86 25	Rp 1	L	40	116,0	141,5	30,0	97,0	41				
K- 07 30 02 87 32	Rp 1 1/4	L	40	133,0	165,5	37,0	118,0	55				
K- 07 30 02 88 40	Rp 1 1/2	L	25	137,0	181,5	43,0	135,0	55				
K- 07 30 02 89 50	Rp 2	1	25	161,0	204,0	56,0	157,0	67				