
K-3 BKR STELLANTR E L MS

Brass ball valves, 3-way, with single-acting actuator, L-bore



Свойства					
Модель	Pneumatic actuators, in double- or single acting version, with integrated end-position feedback				
Отверстие	L-образная форма				
Рабочая температура	-20 °C to +70 °C				
Угол поворота	90 °				
Управляющее давление	5.5 bar				
Адаптер для клапана	Supplied as standard				
Привод	aluminium eloxed				
Уплотнение привода	NBR				
Шаровой кран	Chrome-plated brass, with ISO-flange plate				
Уплотнение шарового крана	PTFE/FKM				





Указание

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)

Прочие данные только по запросу.

Описание

3-way cock, L-bore, full bore

Дополнительная информация

Other T-positions on request

Изделие									
Наименование	DN	Резьба	Положение	PN (бар)	Α	В	D	L	SW
					(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
K- 07 30 02 90	15	Rp 1/2	L	40	133,0	142,0	20,0	64,5	25
K- 07 30 02 91	25	Rp 1	L	40	133,0	150,5	30,0	97,0	41
K- 07 30 02 92	40	Rp 1 1/2	L	25	180,0	193,5	43,0	135,0	55