
K-SCHMUTZFAENGER VA

Strainers



Свойства	
Рабочее давление	Max. 40 bar
Рабочая температура	max. 180 °C
Резьба, описание	G thread acc. to ISO 228-1
Температура среды	max. 180 °C
Сетчатый фильтр	Stainless steel, mesh size 0.6 mm
Корпус и головная часть	stainless steel 1.4401/1.4408





Указание

Прочие данные только по запросу.

Наименование DN Резьба С (mm) L (mm) SW1 (mm) K- 07 30 25 00 8 G 1/4 47,0 65,0 26 K- 07 30 25 01 10 G 3/8 47,0 65,0 26 K- 07 30 25 02 15 G 1/2 47,0 65,0 26 K- 07 30 25 03 20 G 3/4 60,0 80,0 32	
K- 07 30 25 01 10 G 3/8 47,0 65,0 26 K- 07 30 25 02 15 G 1/2 47,0 65,0 26	SW2 (mm)
K- 07 30 25 02 15 G 1/2 47,0 65,0 26	19
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	19
V 07 20 25 02 20 C 2/4 60 0 90 0 22	19
K- 07 30 25 03 20 G 3/4 00,0 60,0 52	21
K- 07 30 25 04 25 G 1 71,0 90,0 41	27
K- 07 30 25 05 32 G 1 1/4 77,0 105,0 49	28
K- 07 30 25 06 40 G 1 1/2 87,0 120,0 56	32
K- 07 30 25 07 50 G 2 103,0 140,0 69	41