


K-SPV DOPPEL

Check valves, double-acting

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|---------------------------|---|
| Рабочее давление | макс. 10 бар |
| Управляющее давление | min. 3.0 bar, max. 8 bar with double-acting actuator; min. 4.2 bar, max. 8 bar for single-drive |
| Температура | -20 °C to +80 °C (NBR); -20 °C to +150 °C (FKM) |
| Соединение | NAMUR-Interface, direct: 2 x G 1/8 |
| Расположение | Any |
| Корпус, внутренние детали | Nickel-plated brass |
| Пружина | Stainless-steel |
| Набивочный материал | Perbunan (NBR) or FKM (FPM) |



Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

2/2-way check valves, specially designed for automated industrial plant engineering. A low-price, compact, space-saving and reliable alternative to ball valves with a pneumatic rotary actuator.
These valves have a full bore.

Изделие

| Наименование | DN | Резьба | Набивочный материал | H (mm) | L (mm) |
|----------------|----|--------|---------------------|--------|--------|
| K- 07 30 25 37 | 10 | Rp 3/8 | NBR | 46,0 | 98,0 |
| K- 07 30 25 38 | 15 | Rp 1/2 | NBR | 51,7 | 112,0 |
| K- 07 30 25 39 | 20 | Rp 3/4 | NBR | 63,5 | 135,0 |
| K- 07 30 25 40 | 25 | Rp 1 | NBR | 69,0 | 143,0 |
| K- 07 30 25 41 | 10 | Rp 3/8 | FKM | 46,0 | 98,0 |
| K- 07 30 25 42 | 15 | Rp 1/2 | FKM | 51,7 | 112,0 |
| K- 07 30 25 43 | 20 | Rp 3/4 | FKM | 63,5 | 135,0 |
| K- 07 30 25 44 | 25 | Rp 1 | FKM | 69,0 | 143,0 |