# K-T-STUECKE IG IG AG 2

Tees, female-female-male

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Рабочее давление** | 60 bar |
| **Рабочая температура** | Max. 150 °C |
| **Резьба внутренняя** | Parallel to DIN EN ISO 228-1 |
| **Материал** | Никелированная латунь |
| **Резьба наружная** | conical acc. DIN 2999 |






## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Изделие

| Наименование | Резьба | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 48 94** | M 5 | 22,5 | 11,0 | 9 mm |
| **K- 07 40 11 16** | G/R 1/8 | 39,5 | 21,0 | 10 mm |
| **K- 07 40 11 17** | G/R 1/4 | 49,0 | 23,5 | 13 mm |
| **K- 07 40 11 18** | G/R 3/8 | 54,0 | 28,0 | 17 mm |
| **K- 07 40 11 19** | G/R 1/2 | 64,5 | 33,5 | 21 mm |
| **K- 07 40 11 20** | G/R 3/4 | 69,5 | 36,5 | 25 mm |
| **K- 07 40 11 21** | G/R 1 | 84,0 | 45,0 | 30 mm |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*