

# K-W90 STUECK AG IG 2

Elbows, male-female

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Рабочее давление    | 60 bar                       |
| Рабочая температура | Max. 150 °C                  |
| Резьба внутренняя   | Parallel to DIN EN ISO 228-1 |
| Материал            | Никелированная латунь        |
| Резьба наружная     | conical acc. DIN 2999        |



## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Изделие

| Наименование   | Резьба  | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW    |
|----------------|---------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 48 91 | M 5     | 11,5       | 11,0       | 9 mm  |
| K- 07 40 10 90 | G/R 1/8 | 18,5       | 21,0       | 10 mm |
| K- 07 40 10 91 | G/R 1/4 | 23,5       | 25,5       | 13 mm |
| K- 07 40 10 92 | G/R 3/8 | 26,0       | 28,0       | 17 mm |
| K- 07 40 10 93 | G/R 1/2 | 31,0       | 33,5       | 21 mm |
| K- 07 40 10 94 | G/R 3/4 | 33,0       | 36,5       | 25 mm |
| K- 07 40 10 95 | G/R 1   | 39,0       | 45,0       | 30 mm |