

K-TR AG-K MS NI

Male hose fittings, conical male thread - nickel-plated brass

Свойства

Рабочая температура	Max. 150 °C
Давление	Max. 60 bar
Материал	Никелированная латунь





Указание

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Прочие данные только по запросу.

Описание

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

Дополнительная информация

Further types and dimensions on request.

Изделие

Наименование	Резьба	Для шланга	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 13 44	R 1/8	LW 6 mm	31,5	8,0	12 mm
K- 07 40 13 45	R 1/8	LW 8 mm	31,5	8,0	12 mm
K- 07 40 13 46	R 1/8	LW 9 mm	31,5	8,0	12 mm
K- 07 40 13 47	R 1/8	LW 10 mm	32,5	8,0	12 mm
K- 07 40 13 48	R 1/4	LW 6 mm	35,0	11,0	14 mm
K- 07 40 13 49	R 1/4	LW 8 mm	35,0	11,0	14 mm
K- 07 40 13 50	R 1/4	LW 9 mm	35,0	11,0	14 mm
K- 07 40 13 51	R 1/4	LW 10 mm	36,0	11,0	14 mm
K- 07 40 13 52	R 1/4	LW 12 mm	36,0	11,0	14 mm
K- 07 40 49 75	R 1/4	LW 13 mm	39,5	11,5	14 mm
K- 07 40 13 53	R 3/8	LW 9 mm	35,5	11,5	17 mm
K- 07 40 13 54	R 3/8	LW 10 mm	36,5	11,5	17 mm
K- 07 40 13 55	R 3/8	LW 12 mm	36,5	11,5	17 mm
K- 07 40 49 77	R 3/8	LW 13 mm	41,0	13,0	17 mm
K- 07 40 13 56	R 1/2	LW 9 mm	38,5	14,0	22 mm
K- 07 40 13 57	R 1/2	LW 10 mm	39,5	14,0	22 mm
K- 07 40 13 58	R 1/2	LW 12 mm	39,5	14,0	22 mm
K- 07 40 49 78	R 1/2	LW 13 mm	44,5	15,5	22 mm
K- 07 40 49 79	R 1/2	LW 16 mm	44,5	15,5	22 mm
K- 07 40 49 80	R 1/2	LW 19 mm	44,5	15,5	22 mm

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.