K-KONDENSA DRUKODRAIM PLUS

Drain for compressed air condensate

Свойства

Потребляемая мощность фильтра	100 m3/min
Потребляемая мощность компрессора	10 m3/min
Потребляемая мощность фильтра осушителя	20 m3/min



Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Compact and exceptionally reliable, level-controlled drain for compressed air condensate. The condensate enters the integrated collecting tank, in which the level is continuously monitored. When the condensate reaches the maximum mark, the pilot valve opens and the condensate is forced into the discharge line by the system pressure. The valve closes again when the level reaches the minimum mark. Benefits of »drukodrain plus«: No pressure loss, Diaphragm protected by integrated cup filter, Test button for manual outlet, Auto-reset function, Suitable for all condensate types.

Указания по заказу

The following voltages on request: 24 VDC, 24 VAC DC, 24 VAC / 50 Hz, 110 VAC / 50 Hz, 115 V / 50 Hz

Изделие

Наименование	Рабочее давление, бар	Напряжение
K- 07 25 09 24	0.2 - 16 bar	230 VAC / 50 Hz

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.