


# K-PRAEZI DRUCKREGL MEM SELU

Precision pressure regulators

**HANSA FLEX**

## Свойства

Входное давление	Max. 16 bar
Температура среды	max. 60 °C
Температура окружающей среды	Max. 60 °C
Рабочие среды	Micro-filtered, unooled compressed air (0.01 µm)
Соединение для манометра	G 1/8
Набивочный материал	Нитрильный каучук
Корпус	Die-cast zinc
Расход собственного воздуха	2.2 - 4.5 l/min, depending on input pressure and control range



## Указание

The given flow rates are based on the following parameters: 450 l/min: P1: 5 bar, P2: 2 bar,  $\Delta p \leq 0.1$  bar

570 l/min: P1: 7 bar, P2: 4 bar,  $\Delta p \leq 0.1$  bar

Attention! Wear parts kit not supplied! Pressure regulator may only be opened in the factory! 850 l/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar,  $\Delta p \leq 0.1$  bar.

Прочие данные только по запросу.

## Описание

Diaphragm pressure regulators with self-relieving design for applications requiring an extremely accurate working pressure.

## Дополнительная информация

1500 l/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar,  $\Delta p \leq 0.1$  bar.

## Изделие

Наименование	Резьба	Диапазон регулирования	Расход (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 09 43	G 1/4	0.05 - 2 bar	450	58,0	124,0 mm	107,0	17,0
K- 07 25 09 44	G 1/4	0.05 - 4 bar	570	58,0	124,0 mm	107,0	17,0
K- 07 25 09 45	G 1/4	0.05 - 7 bar	850	58,0	124,0 mm	107,0	17,0

## Запасные части

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-MANO NIPPEL	Nipples for pressure gauges
K-XV AGM 2	Double nipples, parallel male thread