
# K-PRAEZI DRUCKREGL MEM SELU

Precision pressure regulators

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Входное давление** | Max. 16 bar |
| **Температура среды** | max. 60 °C |
| **Температура окружающей среды** | Max. 60 °C |
| **Рабочие среды** | Micro-filtered, unoiled compressed air (0.01 µm) |
| **Соединение для манометра** | G 1/8 |
| **Набивочный материал** | Нитрильный каучук |
| **Корпус** | Die-cast zinc |
| **Расход собственного воздуха** | 2.2 - 4.5 l/min, depending on input pressure and control range |






## Указание

The given flow rates are based on the following parameters: 450 l/min: P1: 5 bar, P2: 2 bar, Δp ≤ 0.1 bar
570 l/min: P1: 7 bar, P2: 4 bar, Δp ≤ 0.1 bar
Attention! Wear parts kit not supplied! Pressure regulator may only be opened in the factory! 850 l/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar, Δp ≤ 0.1 bar.
Прочие данные только по запросу.

## Описание

Diaphragm pressure regulators with self-relieving design for applications requiring an extremely accurate working pressure.

## Дополнительная информация

1500 l/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar, Δp ≤ 0.1 bar.

## Изделие

| Наименование | Резьба | Диапазон регулирования | Расход (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 09 43** | G 1/4 | 0.05 - 2 bar | 450 | 58,0 | 124,0 mm | 107,0 | 17,0 |
| **K- 07 25 09 44** | G 1/4 | 0.05 - 4 bar | 570 | 58,0 | 124,0 mm | 107,0 | 17,0 |
| **K- 07 25 09 45** | G 1/4 | 0.05 - 7 bar | 850 | 58,0 | 124,0 mm | 107,0 | 17,0 |

## Запасные части

| | |
|---|---|
| **K-HALTERBAUSATZ** | Holder |
| **K-FILTERELEMENT** | Filter element |
| **K-MANO NIPPEL** | Nipples for pressure gauges |
| **K-XV AGM 2** | Double nipples, parallel male thread |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*