
K-DRG DRVS HANSA

Pressure regulators with continuous pressure supply

Свойства

Входное давление	Max. 16 bar
Область температур	-10 °C to +50 °C
Рабочие среды	Сжатый воздух
Соединительная резьба	Material: Die-cast zinc
Корпус	Material: Grivory® (PA 66)
Мембрана	NBR
Расход собственного воздуха	only G3/4, G1 Max. 1.5 l/min (depending on secondary pressure)
Измерение расхода воздуха	At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop Δp = 1 bar





Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Diaphragm pressure regulators with self-relieving design and excellent flow ratesin modern design for mounting side by side. By assembling two or more controllers together, it is possible to supply several working air circuits with different output pressures via a single supply line. The regulator button can be latched and locked.

Указания по заказу

The price does not include a key lock. Please order separately.

Изделие

Наименование	Резьба	Диапазон регулирования	Расход (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	Типоразмер
K- 07 25 02 51	G 1/4	0.1 - 1 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 52	G 1/4	0.1 - 2 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 53	G 1/4	0.2 - 4 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 54	G 1/4	0.5 - 8 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 55	G 1/4	0.5 - 10 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 56	G 1/4	0.5 - 16 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 69	G 3/8	0.1 - 1 bar	2600	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 70	G 3/8	0.1 - 2 bar	2600	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 71	G 3/8	0.2 - 4 bar	2600	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 72	G 3/8	0.5 - 8 bar	2600	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 73	G 3/8	0.5 - 10 bar	2600	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 74	G 3/8	0.5 - 16 bar	2600	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 57	G 3/8	0.1 - 1 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 58	G 3/8	0.1 - 2 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 59	G 3/8	0.2 - 4 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 60	G 3/8	0.5 - 8 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 61	G 3/8	0.5 - 10 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 62	G 3/8	0.5 - 16 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 63	G 1/2	0.1 - 1 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 64	G 1/2	0.1 - 2 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 65	G 1/2	0.2 - 4 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 66	G 1/2	0.5 - 8 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 67	G 1/2	0.5 - 10 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 68	G 1/2	0.5 - 16 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0	2

Принадлежности

K-STECKSCHLOSS	Key lock

Запасные части

K-HALTERBAUSATZ HANSA	Holder HANSA
K-SCHALTTAFELMUTTER HANSA	Nut HANSA
K-DICHTSATZ HANSA	Set of seals HANSA

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.