
## K-FI PC-BEHAELTER SCHUTZK HANSA

## **Filters**



Свойства				
Входное давление	1.5 - 16 bar			
Область температур	-10 °C to +50 °C			
Рабочие среды	Сжатый воздух			
Тонкость фильтрации	5,00 μm			
Набивочный материал	Нитрильный каучук			
Соединительная резьба	Material: Die-cast zinc			
Емкость	Polycarbonate (with bayonet lock)			
Фильтрующий элемент	Cellpor (PE)			
Корпус	Material: Grivory® (PA 66)			
Защитная сетка	Polyamide			
Измерение расхода воздуха	At P2 = 6 bar, pressure drop Δp = 1 bar			



## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Описание

Filters with excellent flow rates in modern design.

Изделие							
Наименование	Резьба	Расход (L/min)	A (mm)	В	C (mm)	Типоразмер	Отвод конденсата
K- 07 25 05 64	G 1/4	2000	52,0	164,0 mm	34,0	1	Semi
K- 07 25 05 65	G 3/8	2000	52,0	164,0 mm	34,0	1	Semi
K- 07 25 05 66	G 3/8	3500	63,0	189,5 mm	42,5	2	Semi
K- 07 25 05 67	G 1/2	3500	63,0	189,5 mm	42,5	2	Semi
K- 07 25 05 60	G 3/4	9000	85,0	250,0 mm	58,0	4	Semi
K- 07 25 05 61	G 1	9000	85,0	250,0 mm	58,0	4	Semi
K- 07 25 05 68	G 1/4	2000	52,0	181,0 mm	34,0	1	Auto
K- 07 25 05 69	G 3/8	2000	52,0	181,0 mm	34,0	1	Auto
K- 07 25 05 70	G 3/8	3500	63,0	206,0 mm	42,5	2	Auto
K- 07 25 05 71	G 1/2	3500	63,0	206,0 mm	42,5	2	Auto
K- 07 25 05 62	G 3/4	9000	85,0	264,0 mm	58,0	4	Auto
K- 07 25 05 63	G 1	9000	85,0	264,0 mm	58,0	4	Auto

Запасные части			
K-HALTERBAUSATZ HANSA	Holder HANSA		
K-ERSATZBEHAELTER HANSA POLY	Spare tank HANSA polycarbonat		
K-FILTERELEMENT	Filter element		