
K-RD MULTIFIX

Non-return valves



Свойства	
Входное давление	Max. 16 bar
Температура среды	max. 50 °C
Температура окружающей среды	Max. 50 °C
Набивочный материал	Нитрильный каучук
Корпус	Die-cast zinc
Измерение расхода воздуха	At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Размыкающее давление	Min. 0.1 bar





Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Spring-loaded seat valves.

Изделие

Резьба	Расход	Α	В	С	D	Типоразмер	
	(L/min)	(mm)		(mm)	(mm)		
G 1/4	700	47,8	52,0 mm	26,0	26,0	1	
G 3/8	700	47,8	52,0 mm	26,0	26,0	1	
G 1/2	6000	68,8	67,0 mm	33,5	33,5	2	
G 3/4	6000	68,8	67,0 mm	33,5	33,5	2	
	G 1/4 G 3/8 G 1/2	G 1/4 700 G 3/8 700 G 1/2 6000	(L/min) (mm) G 1/4 700 47,8 G 3/8 700 47,8 G 1/2 6000 68,8	(L/min) (mm) G 1/4 700 47,8 52,0 mm G 3/8 700 47,8 52,0 mm G 1/2 6000 68,8 67,0 mm	(L/min) (mm) (mm) G 1/4 700 47,8 52,0 mm 26,0 G 3/8 700 47,8 52,0 mm 26,0 G 1/2 6000 68,8 67,0 mm 33,5	(L/min) (mm) (mm) (mm) G 1/4 700 47,8 52,0 mm 26,0 26,0 G 3/8 700 47,8 52,0 mm 26,0 26,0 G 1/2 6000 68,8 67,0 mm 33,5 33,5	(L/min) (mm) (mm) G 1/4 700 47,8 52,0 mm 26,0 26,0 1 G 3/8 700 47,8 52,0 mm 26,0 26,0 1 G 1/2 6000 68,8 67,0 mm 33,5 33,5 2

Запасные части					
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet				
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet				