


K-VT SCHMAL MULTIFIX

Manifolds - narrow design

HANSA FLEX

Свойства

Входное давление	Max. 16 bar
Температура среды	max. 60 °C
Температура окружающей среды	Max. 60 °C
Набивочный материал	Нитрильный каучук
Корпус	Die-cast zinc
Измерение расхода воздуха	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



Указание

Flow rate l/min at P → A

Прочие данные только по запросу.

Описание

Wide or narrow, four-way manifolds.

Изделие

Наименование	Outlets	Резьба	Расход (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K-07 25 11 82	3 x 1/4, 1 x 1/8	G 1/4	3300	34,8	52,0 mm	26,0
K-07 25 11 83	1 x 3/8, 2 x 1/4, 1 x 1/8	G 1/2	11000	38,8	67,0 mm	33,5

Принадлежности

K-DRS WECHSELKONTAK ANFLANSCHBAR DS Pressure switches, changeover type, suitable for flange mounting K-07302861

K-ZUBEH HANSA Accessories for pressure switch HANSA

Запасные части

K-KOPPELPAKET MEHR Coupling packet

K-KOPPELPAKET SCHMA Coupling packet