


K-VT BREIT MULTIFIX

Manifolds - wide design

HANSA FLEX

Свойства

Входное давление	Max. 16 bar
Температура среды	max. 60 °C
Температура окружающей среды	Max. 60 °C
Набивочный материал	Нитрильный каучук
Корпус	Die-cast zinc
Измерение расхода воздуха	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



Указание

Flow rate l/min at P → A

Прочие данные только по запросу.

Описание

Wide or narrow, four-way manifolds.

Изделие

Наименование	Outlets	Резьба	Расход (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	Типоразмер
K-07 25 11 73	4 x 1/4	G 1/4	2500	47,8	52,0 mm	26,0	1
K-07 25 11 74	4 x 1/4	G 3/8	2500	47,8	52,0 mm	26,0	1
K-07 25 11 75	2 x 1/4, 2 x 1/2	G 1/2	11000	68,8	67,0 mm	33,5	2
K-07 25 11 76	2 x 1/4, 2 x 1/2	G 3/4	11000	68,8	67,0 mm	33,5	2

Принадлежности

K-DRS WECHSELKONTAK ANFLANSCHBAR DS Pressure switches, changeover type, suitable for flange mounting K-07302861

K-ZUBEH HANSA Accessories for pressure switch HANSA

Запасные части

K-KOPPELPAKET MEHR Coupling packet

K-KOPPELPAKET SCHMA Coupling packet