
K-VT BREIT MULTIFIX

Manifolds - wide design



Свойства			
Входное давление	Max. 16 bar		
Температура среды	max. 60 °C		
Температура окружающей среды	Max. 60 °C		
Набивочный материал	Нитрильный каучук		
Корпус	Die-cast zinc		
Измерение расхода воздуха	At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar		





Указание

Flow rate I/min at $P \rightarrow A$

Прочие данные только по запросу.

Описание

Wide or narrow, four-way manifolds.

Изделие							
Наименование	Outlets	Резьба	Расход (L/min)	A (mm)	В	C (mm)	Типоразмер
K- 07 25 11 73	4 x 1/4	G 1/4	2500	47,8	52,0 mm	26,0	1
K- 07 25 11 74	4 x 1/4	G 3/8	2500	47,8	52,0 mm	26,0	1
K- 07 25 11 75	2 x 1/4, 2 x 1/2	G 1/2	11000	68,8	67,0 mm	33,5	2
K- 07 25 11 76	2 x 1/4, 2 x 1/2	G 3/4	11000	68,8	67,0 mm	33,5	2

Принадлежности	
K-DRS WECHSELKONTAK ANFLANSCHBAR DS	Pressure switches, changeover type, suitable for flange mounting K-07302861
K-ZUBEH HANSA	Accessories for pressure switch HANSA

Запасные части	
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet