

# K-FI PC-BEHÄLTER H ABLV MULTIFIX MINI

Filters with polycarbonate bowl and semi-automatic drain valve

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Входное давление                  | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl) |
| Температура среды                 | max. 60 °C   |
| Температура окружающей среды      | Max. 60 °C   |
| Расход                            | 1000 l/min   |
| Размер пор в фильтрующем элементе | 5 µm   |
| Корпус                            | Die-cast zinc  |
| Drain valve                       | Semi-automatic   |
| Измерение расхода воздуха         | At P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar         |



## Указание

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

Прочие данные только по запросу.

## Описание

Centrifugal separators with a sintered filter element.

## Изделие

| Наименование   | Резьба | A (mm) | B        | C (mm) | D (mm) | DN | Типоразмер |
|----------------|--------|--------|----------|--------|--------|----|------------|
| K- 07 25 00 42 | G 1/8  | 40,0   | 114,8 mm | 12,3   | 102,5  | 5  | 0          |
| K- 07 25 00 44 | G 1/4  | 40,0   | 114,8 mm | 12,3   | 102,5  | 5  | 0          |

## Запасные части

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL        | Automatic drain valve                              |
| K-KOPPELPAKET MEHR            | Coupling packet                                    |
| K-ERSATZBEHÄLTER MULTI MINI   | Spare tank<br>»multifix-mini« &<br>»standard-mini« |
| K-PC-BEHÄLTER FILTER MULTIFIX | Polycarbonate tank filter                          |
| K-FILTERELEMENT               | Filter element                                     |