

# K-SCHALTVENTILE 3/2 MULTIFIX MINI

On-off valves (3/2-way valves)

**HANSA FLEX**

## Свойства

Входное давление	Min. 2 bar, max. 10 bar
Температура среды	max. 60 °C
Температура окружающей среды	Max. 60 °C
Подключение к электросети	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803
Степень защиты	IP 65 (P 54) acc. to DIN 40050
Расход	1600 l/min
Продолжительность включения относительная	100 %
Подключение вентиляции	Silencer G 1/4
Набивочный материал	Нитрильный каучук
Корпус	Die-cast zinc
Измерение расхода воздуха	At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p$ = 1 bar



## Указание

If several devices in the »multiflex-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

Прочие данные только по запросу.

## Описание

Pneumatic systems or parts of systems can be switched on and off by means of an electrical signal. When they are switched off, the system is relieved at the same time.

## Изделие

Наименование	Резьба	Катушка электромагнитная	A (mm)	B	C (mm)	Типоразмер
K- 07 25 11 62	G 1/4	230 V AC, 50 Hz	45,0	29,0 mm	96,0	0
K- 07 25 11 63	G 1/4	110 V AC, 50 Hz	45,0	29,0 mm	96,0	0
K- 07 25 11 64	G 1/4	24 V DC	45,0	29,0 mm	96,0	0

## Запасные части

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-GERAETESTECKER	Coupling socket
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-MAGNETSPULE MULTIFIX	Solenoid
K-SCHALLDAE SINTERBR SCHLITZ	Silencers, sintered bronze, slotted