
K-WTEH 2-TLG PC MULTIFIX MINI

Service units, 2-piece with polycarbonate bowl

Свойства

Входное давление	Max. 12 bar (also for metal tank!)
Температура среды	max. 60 °C
Температура окружающей среды	Max. 60 °C
Размер пор в фильтрующем элементе	5 µm
Набивочный материал	Нитрильный каучук
Пружинная крышка	POM-brass
Корпус	Die-cast zinc
Капельная насадка	PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)
Drain valve	Semi-automatic
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar





Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Two or three-piece service units consisting of a diaphragm pressure regulator, independent of inlet pressure, with self-relieving design, combined with a centrifugal separator and a proportional lubricator.

Указания по заказу

Lockable service units available on request. If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

Изделие

Наименование	Резьба	Диапазон регулирования	Расход (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Типоразмер
K- 07 25 01 25	G 1/8	0.5 - 10 bar	700	80,0	165,5 mm	63,0	102,5	5	0
K- 07 25 01 27	G 1/4	0.5 - 10 bar	700	80,0	165,5 mm	63,0	102,5	5	0

Запасные части

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-SCHALTTAFELMUTTER	Nut
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1	Drip attachment polycarbonate
K-TROPFAUFSATZ METALL	Drip attachment metal

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.