

# K-KONSTANT DRUCKREGLER STANDARD 1

Constant-pressure regulators

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Входное давление             | Max. 25 bar (G 1/4 to G 1/2), Max. 40 bar (G 3/4 to G 1 1/2)     |
| Температура среды            | max. 60 °C   |
| Температура окружающей среды | Max. 90 °C   |
| Набивочный материал          | Нитрильный каучук  |
| Корпус                       | Die-cast zinc for (G 1/4 to G 1/2), for Brass (G 3/4 to G 1 1/2) |
| Измерение расхода воздуха    | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar   |
| Прочие данные                | User manual on request   |



## Описание

Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design. The pressure regulators maintain a constant working pressure regardless of variations in the inlet pressure.

## Изделие

| Наименование   | Резьба | Диапазон регулирования | Расход (L/min) | A (mm) | B        | C (mm) | D (mm) | DN |
|----------------|--------|------------------------|----------------|--------|----------|--------|--------|----|
| K- 07 25 03 82 | G 1/4  | 0.5 - 3 bar            | 3000           | 77,0   | 165,0 mm | 33,0   | 132,0  | 10 |
| K- 07 25 03 83 | G 1/4  | 0.5 - 6 bar            | 2500           | 77,0   | 165,0 mm | 33,0   | 132,0  | 10 |
| K- 07 25 03 84 | G 1/4  | 0.5 - 10 bar           | 2000           | 77,0   | 165,0 mm | 33,0   | 132,0  | 10 |
| K- 07 25 03 85 | G 1/4  | 0.5 - 16 bar           | 1600           | 77,0   | 165,0 mm | 33,0   | 132,0  | 10 |
| K- 07 25 03 86 | G 3/8  | 0.5 - 3 bar            | 3000           | 70,0   | 165,0 mm | 33,0   | 132,0  | 10 |
| K- 07 25 03 87 | G 3/8  | 0.5 - 6 bar            | 2500           | 70,0   | 165,0 mm | 33,0   | 132,0  | 10 |
| K- 07 25 03 88 | G 3/8  | 0.5 - 10 bar           | 2000           | 70,0   | 165,0 mm | 33,0   | 132,0  | 10 |
| K- 07 25 03 89 | G 3/8  | 0.5 - 16 bar           | 1600           | 70,0   | 165,0 mm | 33,0   | 132,0  | 10 |
| K- 07 25 03 90 | G 3/8  | 0.5 - 3 bar            | 3500           | 90,0   | 170,0 mm | 32,0   | 138,0  | 15 |
| K- 07 25 03 91 | G 3/8  | 0.5 - 6 bar            | 3000           | 90,0   | 170,0 mm | 32,0   | 138,0  | 15 |
| K- 07 25 03 92 | G 3/8  | 0.5 - 10 bar           | 2670           | 90,0   | 170,0 mm | 32,0   | 138,0  | 15 |
| K- 07 25 03 93 | G 3/8  | 0.5 - 16 bar           | 2000           | 90,0   | 170,0 mm | 32,0   | 138,0  | 15 |
| K- 07 25 03 94 | G 1/2  | 0.5 - 3 bar            | 3500           | 82,0   | 170,0 mm | 32,0   | 138,0  | 15 |
| K- 07 25 03 95 | G 1/2  | 0.5 - 6 bar            | 3000           | 82,0   | 170,0 mm | 32,0   | 138,0  | 15 |
| K- 07 25 03 96 | G 1/2  | 0.5 - 10 bar           | 2670           | 82,0   | 170,0 mm | 32,0   | 138,0  | 15 |
| K- 07 25 03 97 | G 1/2  | 0.5 - 16 bar           | 2000           | 82,0   | 170,0 mm | 32,0   | 138,0  | 15 |

## Запасные части

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| K-HALTERBAUSATZ STANDARD | Holder                               |
| K-VERSCHLEI-SATZ         | Set of wearing parts                 |
| K-RD NIPPEL KURZ 1       | Reducing nipples, short type         |
| K-XV AGM 2               | Double nipples, parallel male thread |