
K-DRG DRVS VARIOBLOC

Pressure regulators with pressure supply at both ends



Свойства	
Входное давление	Max. 25 bar
Температура среды	max. 50 °C
Температура окружающей среды	Max. 50 °C
Набивочный материал	Нитрильный каучук
Пружинная крышка	POM-brass
Корпус	Die-cast zinc
Измерение расхода воздуха	At P1 = 10 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar





Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Diaphragm pressure regulators with self-relieving design for mounting side by side. The pressure setting can be locked by pushing the knob down.
Sby assembling two or more controllers together, it is possible to supply several working air circuits with different output pressures via a single supply line.

Указания по заказу

Pressure regulators are also available in lockable version. Please ask for more information.

И	3,	Д	e.	Л	И	е
						-

Наименование	Резьба	Диапазон регулирования	Расход	Α	В	С
			(L/min)	(mm)		(mm)
K- 07 25 04 33	G 1/4	0.5 - 6 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 34	G 1/4	0.5 - 10 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 35	G 1/4	0.5 - 16 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 36	G 3/8	0.5 - 6 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 37	G 3/8	0.5 - 10 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 38	G 3/8	0.5 - 16 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0

Запасные части

K-VERSCHLEI-SATZ VARIOBLOC Set of wearing parts