

# K-WMV 3/2 STOESSEL

3/2-way miniature valves, with plunger

## Свойства

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Рабочее давление           | 0,5 - 10 бар          |
| Рабочая температура        | от -10 °C до +60 °C   |
| Расход 6 бар и 5 бар       | 35 нл/мин             |
| Номинальный Ø              | 2,5 mm                |
| Управляющее давление 6 бар | 8 N                   |
| Корпус клапана             | Алюминий              |
| Нажимная кнопка            | Никелированная латунь |
| Пружина                    | нержавеющая сталь     |
| Набивочный материал        | Нитрильный каучук     |



3/2-Wege Ventil NO  
3/2-Way valve N.O.

3/2-Wege Ventil NC  
3/2-Way valve N.C.

## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Описание

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

## Изделие

| Наименование   | Соединение | Функция |
|----------------|------------|---------|
| K- 07 15 00 88 | 4 мм сбоку | NO      |
| K- 07 15 00 89 | M 5 сбоку  | NO      |
| K- 07 15 00 90 | 4 мм сбоку | NC      |
| K- 07 15 00 91 | M 5 сбоку  | NC      |