

K-DRV ABLD STECK C RAENDEL

Unidirectional flow control valves, outgoing air restriction (»C«), plug-in connector

HANSA FLEX

Свойства

Рабочее давление	макс. 10 бар
Область температур	0 °C to +70 °C
Полюй винт, поворотный рычаг, регулировочный винт	Nickel-plated brass
Внутренние детали	Brass with a bare metal surface
Манжетное уплотнение уплотнительного кольца	NBR
Уплотнения (неотделимые)	Polyamide (glass fibre-reinforced)



Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

For fine regulation of a cylinder piston speed and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Can be screwed directly onto the valve or cylinder. Compact type of construction, also ideal where space is restricted. On the version with a knurled screw, the set volumetric flow rate can be locked with the hexagon nut to obtain a fixed setting.

Изделие

Наименование	C (mm)	Для шланга	Резьба	SW	B (mm)
K- 07 15 04 65	18,6	4 mm	M 5	8 mm	38,9
K- 07 15 04 66	21,7	6 mm	M 5	8 mm	38,9
K- 07 15 04 70	20,6	4 mm	G 1/8	14 mm	42,4
K- 07 15 04 71	22,7	6 mm	G 1/8	14 mm	42,4
K- 07 15 04 72	23,7	8 mm	G 1/8	14 mm	42,4
K- 07 15 04 68	24,2	6 mm	G 1/4	17 mm	51,4
K- 07 15 04 69	24,7	8 mm	G 1/4	17 mm	51,4
K- 07 15 04 67	26,8	10 mm	G 1/4	17 mm	51,4