

# K-DRV SCHNVERSCHR V RAENDEL

Unidirectional flow control valves, incoming air restriction (»V«), quick-lock screw fitting

**HANSA FLEX**

## Свойства

Рабочее давление	макс. 10 бар
Область температур	0 °C to +70 °C
Полюй винт, поворотный рычаг, регулировочный винт	Nickel-plated brass
Внутренние детали	Brass with a bare metal surface
Манжетное уплотнение уплотнительного кольца	NBR
Уплотнения (неотделимые)	Polyamide (glass fibre-reinforced)



## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Описание

For fine regulation of a cylinder piston speed in the forward and return motion and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Can be screwed directly onto the valve or cylinder. Compact type of construction, also ideal where space is restricted. On the version with a knurled screw, the set volumetric flow rate can be locked with the hexagon nut to obtain a fixed setting.

## Изделие

Наименование	C (mm)	Для шланга	Резьба	SW	B (mm)
K- 07 15 05 10	18,0	4 mm / 2,5 mm	M 5	8 mm	38,9
K- 07 15 05 11	19,0	5 mm / 3 mm	M 5	8 mm	38,9
K- 07 15 05 12	19,0	6 mm / 4 mm	M 5	8 mm	38,9
K- 07 15 05 18	23,0	5 mm / 3 mm	G 1/8	14 mm	42,4
K- 07 15 05 19	25,0	6 mm / 4 mm	G 1/8	14 mm	42,4
K- 07 15 05 20	25,0	8 mm / 6 mm	G 1/8	14 mm	42,4
K- 07 15 05 15	26,5	6 mm / 4 mm	G 1/4	17 mm	51,4
K- 07 15 05 16	27,5	8 mm / 6 mm	G 1/4	17 mm	51,4
K- 07 15 05 14	28,5	10 mm / 8 mm	G 1/4	17 mm	51,4