


# K-DRV ABLD STECK C SCHLITZ

Unidirectional flow control valves, outgoing air restriction (»C«), plug-in connector

**HANSA FLEX**

## Свойства

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Рабочее давление                                  | макс. 10 бар                       |
| Область температур                                | 0 °C to +70 °C                     |
| Полюй винт, поворотный рычаг, регулировочный винт | Nickel-plated brass                |
| Внутренние детали                                 | Brass with a bare metal surface    |
| Манжетное уплотнение уплотнительного кольца       | NBR                                |
| Уплотнения (неотделимые)                          | Polyamide (glass fibre-reinforced) |



## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Описание

For fine regulation of a cylinder piston speed and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Can be screwed directly onto the valve or cylinder. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

## Изделие

| Наименование   | C (mm) | Для шланга | Резьба | SW    | B (mm) |
|----------------|--------|------------|--------|-------|--------|
| K- 07 15 04 74 | 18,6   | 4 mm       | M 5    | 8 mm  | 24,5   |
| K- 07 15 04 75 | 21,7   | 6 mm       | M 5    | 8 mm  | 24,5   |
| K- 07 15 04 79 | 20,6   | 4 mm       | G 1/8  | 14 mm | 32,0   |
| K- 07 15 04 80 | 22,7   | 6 mm       | G 1/8  | 14 mm | 32,0   |
| K- 07 15 04 81 | 23,7   | 8 mm       | G 1/8  | 14 mm | 32,0   |
| K- 07 15 04 77 | 24,2   | 6 mm       | G 1/4  | 17 mm | 40,0   |
| K- 07 15 04 78 | 24,7   | 8 mm       | G 1/4  | 17 mm | 40,0   |
| K- 07 15 04 76 | 26,8   | 10 mm      | G 1/4  | 17 mm | 40,0   |
| K- 07 15 04 82 | 28,8   | 10 mm      | G 3/8  | 20 mm | 50,0   |