
K-DRV SCHNVERSCHR V SCHLITZ

Unidirectional flow control valves, incoming air restriction (»V«), quick-lock screw fitting

Свойства

Рабочее давление	макс. 10 бар
Область температур	0 °C to +70 °C
Полый винт, поворотный рычаг, регулировочный винт	Nickel-plated brass
Внутренние детали	Brass with a bare metal surface
Манжетное уплотнение уплотнительного кольца	NBR
Уплотнения (неотделимые)	Polyamide (glass fibre-reinforced)





Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

For fine regulation of a cylinder piston speed in the forward and return motion and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Can be screwed directly onto the valve or cylinder to restrict the incoming air. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

Изделие

Наименование	C (mm)	Для шланга	Резьба	SW	B (mm)
K- 07 15 05 63	18,0	4 mm / 2,5 mm	M 5	8 mm	24,5
K- 07 15 05 64	19,0	5 mm / 3 mm	M 5	8 mm	24,5
K- 07 15 05 65	19,0	6 mm / 4 mm	M 5	8 mm	24,5
K- 07 15 05 71	23,0	5 mm / 3 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 05 72	25,0	6 mm / 4 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 05 73	25,0	8 mm / 6 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 05 68	26,5	6 mm / 4 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 05 69	27,5	8 mm / 6 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 05 67	28,5	10 mm / 8 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 05 74	30,5	10 mm / 8 mm	G 3/8	20 mm	50,0

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.