



K-SNV ENTLUE V SCHL GEW

Quick-exhaust valves, conveyed exhaust, pipe (input) - thread (output)

HANSA FLEX

Свойства

Рабочее давление	1 - 10 bar
Расход 6,3 бар	50 NI/min (Ø 4), 270 NI/min (Ø 6), 400 NI/min (Ø 8)
Расход Удаление воздуха 6,3 бар	100 NI/min (Ø 4), 700 NI/min (Ø 6), 1000 NI/min (Ø 8)
Область температур	-20 °C to +60 °C
Корпус	Technopolymer
Внутренние детали	nickel-plated brass, brass, \ntechnopolymer, stainless steel
Набивочный материал	Нитрильный каучук
Монтаж	Wall mounting (housing with drilled holes) Bracket mounting (mounting bracket available) Panel mounting (with bracket or lock nut)
Символ	on the housing



Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

A carefully selected assortment of products for installation in pneumatic circuits. These small, highly efficient components allow all pneumatic functions to be implemented anywhere in the circuit. The series has an ultramodular design.
All components can be installed In parallel, In series, In a mixed parallel / serial configuration. Available as Pipe / pipe connection with two plug connectors Thread / pipe connection, with one plug connector and one nickel-plated brass thread.

Изделие

Наименование	Резьба	для шланга Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	l (mm)
K- 07 15 20 36	G 1/8	6	58,5	30,2	14,6
K- 07 15 20 37	G 1/8	8	66,2	35,9	18,7
K- 07 15 20 34	G 1/4	6	61,5	30,2	14,6
K- 07 15 20 35	G 1/4	8	70,6	35,9	18,7
K- 07 15 20 38	G 3/8	8	72,2	35,9	18,7