


K-WKV 3/2 SCHLS STECK

3/2-way toggle valves, discharge port on thread, plug-in connector

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|---|---|
| Рабочее давление | макс. 8 бар |
| Область температур | 0 °C to +70 °C |
| Резьба на стороне распределительного щита | M 12 x 0.75 (sheet thickness max. 4 mm) |
| Внутренние детали | Brass with a bare metal surface |
| Набивочный материал | Нитрильный каучук |
| Полюй винт, поворотный рычаг, коромысло | Nickel-plated brass |
| Уплотнения (неотделимые) | Polyamide (glass fibre-reinforced) |



Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Manually operated toggle valves, 2/2 and 3/2-way types. For all applications where compressed air must be switched on or off quickly and easily or a cylinder operated manually. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Suitable for screwing directly into the equipment or for panel mounting. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

Изделие

| Наименование | Исполнение | C (mm) | Для шланга | Резьба | SW | B (mm) |
|----------------|------------|-----------|------------|--------|-------|-----------|
| K- 07 15 07 31 | 3/2-way | 19,5 | 4 mm | G 1/8 | 14 mm | 55,0 |
| K- 07 15 07 32 | 3/2-way | 22,0 | 6 mm | G 1/8 | 14 mm | 55,0 |
| K- 07 15 07 33 | 3/2-way | 22,5 | 8 mm | G 1/8 | 14 mm | 55,0 |
| K- 07 15 07 29 | 3/2-way | 23,5 | 6 mm | G 1/4 | 17 mm | 60,0 |
| K- 07 15 07 30 | 3/2-way | 24,0 | 8 mm | G 1/4 | 17 mm | 60,0 |
| K- 07 15 07 28 | 3/2-way | 26,5 | 10 mm | G 1/4 | 17 mm | 60,0 |