
K-KDR STECK

Mini pressure regulators, discharge port on thread, plug-in connector



Свойства			
Диапазон регулирования	0 - 8 bar		
Входное давление	Max. 10 bar		
Область температур	0 °C to +70 °C		
Полый винт, поворотный рычаг, регулировочный винт	Nickel-plated brass		
Внутренние детали	Brass with a bare metal surface		
Манжетное уплотнение уплотнительного кольца	NBR		
Уплотнения (неотделимые)	Polyamide (glass fibre-reinforced)		





Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Piston pressure regulator with self-relieving design, hollow bolt and pivoting ring piece. The regulator is screwed directly into the consumer (e.g. cylinder, handling equipment, etc.). The working pressure can thus be adapted to the specific application.

Изделие						
Наименование	C (mm)	Для шланга	Резьба	SW	B (mm)	
K- 07 25 08 40	19,5	4 mm	G 1/8	15 mm	56,0	
K- 07 25 08 41	22,0	6 mm	G 1/8	15 mm	56,0	
K- 07 25 08 42	22,5	8 mm	G 1/8	15 mm	56,0	
K- 07 25 08 38	23,5	6 mm	G 1/4	17 mm	63,0	
K- 07 25 08 39	24,0	8 mm	G 1/4	17 mm	63,0	
K- 07 25 08 37	26,5	10 mm	G 1/4	17 mm	63,0	