

# K-PNEU LOGIKELEMENTE

Pneumatic logic elements

**HANSA FLEX**

## Свойства

Рабочее давление	OR-AND: 1.5-8 bar, NOT: 0.4-6 bar, YES - MEMORY: 0.0-8 bar (pilot pressure from 1.5-8 bar)
Область температур	-10 °C to +60 °C
Соединение	Push-in fitting for 4 mm pipe
Объем расхода	100 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 1$ bar)
Номинальный $\varnothing$	2,7 mm
Возврат в исходное положение	OR - AND: by compressed air, MEMORY: by air, YES - NOT: by mechanical spring
Материал	Technopolymer
Заслонка	Aluminium
Набивочный материал	Нитрильный каучук



## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Описание

Pneumatic logic elements are available with five different functions: OR, AND, NOT, YES, MEMORY. All elements have an adapter for the  $\Omega$ -rail (DIN EN 50022) integral with the body.

## Изделие

Наименование	Функция	Высота (mm)	Длина (mm)
K- 07 15 13 77	OR	40	38,5
K- 07 15 13 78	AND	40	38,5
K- 07 15 13 79	NOT	40	55,2
K- 07 15 13 80	YES	40	55,2
K- 07 15 13 81	MEMORY	41	89,5