K-PNEU LOGIKELEMENTE

Pneumatic logic elements



Свойства			
Рабочее давление	OR-AND: 1.5-8 bar, NOT: 0.4-6 bar, YES - MEMORY: 0.0-8 bar (pilot pressure from 1.5-8 bar)		
Область температур	-10 °C to +60 °C		
Соединение	Push-in fitting for 4 mm pipe		
Объем расхода	100 l/min (at 6 bar and Δp = 1 bar)		
Номинальный Ø	2,7 mm		
Возврат в исходное положение	OR - AND: by compressed air, MEMORY: by air, YES - NOT: by mechanical spring		
Материал	Technopolymer		
Заслонка	Aluminium		
Набивочный материал	Нитрильный каучук		



Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Pneumatic logic elements are available with five different functions: OR, AND, NOT, YES, MEMORY. All elements have an adapter for the Ω -rail (DIN EN 50022) integral with the body.

Изделие				
Наименование	Функция	Высота _(mm)	Длина _(mm)	
K- 07 15 13 77	OR	40	38,5	
K- 07 15 13 78	AND	40	38,5	
K- 07 15 13 79	NOT	40	55,2	
K- 07 15 13 80	YES	40	55,2	
K- 07 15 13 81	MEMORY	41	89,5	