

# K-PNEU LOGIKELEMENTE

Pneumatic logic elements

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Рабочее давление             | OR-AND: 1.5-8 bar, NOT: 0.4-6 bar, YES - MEMORY: 0.0-8 bar (pilot pressure from 1.5-8 bar) |
| Область температур           | -10 °C to +60 °C   |
| Соединение                   | Push-in fitting for 4 mm pipe  |
| Объем расхода                | 100 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 1$ bar)  |
| Номинальный $\varnothing$    | 2,7 mm   |
| Возврат в исходное положение | OR - AND: by compressed air, MEMORY: by air, YES - NOT: by mechanical spring               |
| Материал                     | Technopolymer  |
| Заслонка                     | Aluminium  |
| Набивочный материал          | Нитрильный каучук  |



## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Описание

Pneumatic logic elements are available with five different functions: OR, AND, NOT, YES, MEMORY. All elements have an adapter for the  $\Omega$ -rail (DIN EN 50022) integral with the body.

## Изделие

| Наименование   | Функция | Высота (mm) | Длина (mm) |
|----------------|---------|-------------|------------|
| K- 07 15 13 77 | OR      | 40          | 38,5       |
| K- 07 15 13 78 | AND     | 40          | 38,5       |
| K- 07 15 13 79 | NOT     | 40          | 55,2       |
| K- 07 15 13 80 | YES     | 40          | 55,2       |
| K- 07 15 13 81 | MEMORY  | 41          | 89,5       |