# K-WV 3/2 MANU K DREHHEBEL

3/2-way pilot valves, manually operated, with short wing lever, NC

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Рабочее давление** | 2.5 - 10 bar (monostable)\n1.0 - 10 bar (bistable)\nMax. vacuum 10 bar (external pilot air) |
| **Область температур** | -10 °C to +60 °C |
| **Расход 6 бар и 10 бар** | 550 Nl/min |
| **Расход 6 бар и 5 бар** | 400 Nl/min |
| **Корпус клапана** | Алюминий |
| **Пружина** | Special steel |
| **Поршни** | Aluminium |
| **Набивочный материал** | Нитрильный каучук |



## Указание

3 valve positions only in conjunction with a second 3/2-way valve. <br>Corresponds to a 5/3-way valve.
Прочие данные только по запросу.

## Дополнительная информация

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

## Изделие

| Наименование | Соединение | Символ | Управление | Положения включения |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 00 78** | G 1/8 | 5 | monostable | 2 |
| **K- 07 15 00 79** | G 1/8 | 6 | бистабильный | 2 |
| **K- 07 15 00 80** | G 1/8 | 7 | monostable | 3* |
| **K- 07 15 00 81** | G 1/8 | 8 | бистабильный | 3* |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*