K-WV 3/2 MANU L DREHHEBEL

3/2-way pilot valves, manually operated, with long wing lever, NC

Свойства

Рабочее давление	2.5 - 10 bar (monostable)\n1.0 - 10 bar (bistable)\nMax. vacuum 10 bar (external pilot air)
Область температур	-10 °C to +60 °C
Расход 6 бар и 10 бар	550 Nl/min
Расход 6 бар и 5 бар	400 Nl/min
Корпус клапана	Алюминий
Пружина	Special steel
Поршни	Aluminium
Набивочный материал	Нитрильный каучук



Указание

3 valve positions only in conjunction with a second 3/2-way valve.
Corresponds to a 5/3-way valve.

Прочие данные только по запросу.

Дополнительная информация

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

Изделие

Наименование	Соединение	Символ	Управление	Положения включения
K- 07 15 00 82	G 1/8	9	monostable	2
K- 07 15 00 83	G 1/8	10	бистабильный	2
K- 07 15 00 84	G 1/8	11	monostable	3*
K- 07 15 00 85	G 1/8	12	бистабильный	3*

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.