

K-WV 5/2 MANU L DREHHEBEL

5/2-way pilot valves, manually operated, with long wing lever

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-----------------------|---|
| Рабочее давление | 2.5 - 10 bar (monostable)\n1.0 - 10 bar (bistable)\nMax. vacuum 10 bar (external pilot air) |
| Область температур | -10 °C to +60 °C |
| Расход 6 бар и 10 бар | 550 NI/min |
| Расход 6 бар и 5 бар | 400 NI/min |
| Корпус клапана | Алюминий |
| Пружина | Special steel |
| Поршни | Aluminium |
| Набивочный материал | Нитрильный каучук |



Указание

*3 valve positions only in conjunction with a second way valve.

Прочие данные только по запросу.

Дополнительная информация

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

Изделие

| Наименование | Соединение | Символ | Управление | Положения включения |
|----------------|------------|--------|--------------|---------------------|
| K- 07 15 02 41 | G 1/8 | 9 | monostable | 2 |
| K- 07 15 02 42 | G 1/8 | 10 | бистабильный | 2 |
| K- 07 15 02 43 | G 1/8 | 11 | monostable | 3* |
| K- 07 15 02 44 | G 1/8 | 12 | бистабильный | 3* |