K-WV 3/2 PNEUMATISCH

3/2-way pilot valves



Свойства			
Рабочее давление	Max. vacuum 10 bar		
мин. рабочее давление	2.5 bar (monostable), 1.0 bar (bistable)		
Область температур	-10 °C to +60 °C		
Расход 6 бар и 10 бар	550 NI/min (G 1/8), 1100 NI/min (G 1/4), 2150 NI/min (G 3/8), 4600 NI/min (G 1/2)		
Расход 6 бар и 5 бар	400 NI/min (G 1/8), 750 NI/min (G 1/4), 1560 NI/min (G 3/8), 3200 NI/min (G 1/2)		
Подключение управляющего воздуха	G 1/8		



Указание

Прочие данные только по запросу.

Соединение	DN	Функция	Номер схемы соединений	Управление
G 1/8	5	3/-way NO	24	
G 1/4	8	3/-way NO	24	
G 1/2"	15	3/-way NO	24	
G 3/8	13	3/-way NO	24	
G 1/8	5	3/2-way NC	25	
G 1/4	8	3/2-way NC	25	
G 1/2"	15	3/2-way NC	25	
G 3/8	13	3/2-way NC	25	
G 1/8	5	3/2-way	26	
G 1/4	8	3/2-way	26	
G 1/2"	15	3/2-way	26	
G 3/8	13	3/2-way	26	
	G 1/8 G 1/4 G 1/2" G 3/8 G 1/8 G 1/4 G 1/2" G 3/8 G 1/8 G 1/4 G 1/2"	G 1/8 5 G 1/4 8 G 1/2" 15 G 3/8 13 G 1/8 5 G 1/4 8 G 1/2" 15 G 3/8 13 G 1/8 5 G 1/4 8 G 1/2" 15 G 3/8 13 G 1/8 5 G 1/4 8	G 1/8 5 3/-way NO G 1/4 8 3/-way NO G 1/2" 15 3/-way NO G 3/8 13 3/-way NO G 1/8 5 3/2-way NC G 1/4 8 3/2-way NC G 1/2" 15 3/2-way NC G 1/2" 15 3/2-way NC G 3/8 13 3/2-way NC G 1/8 5 3/2-way G 1/4 8 3/2-way G 1/4 8 3/2-way	G 1/8 5 3/-way NO 24 G 1/4 8 3/-way NO 24 G 1/2" 15 3/-way NO 24 G 3/8 13 3/-way NO 24 G 1/8 5 3/2-way NC 25 G 1/4 8 3/2-way NC 25 G 1/2" 15 3/2-way NC 25 G 1/8 5 3/2-way NC 25 G 1/8 5 3/2-way NC 25 G 3/8 13 3/2-way NC 25 G 1/8 5 3/2-way C 25 G 1/8 5 3/2-way C 25 G 1/8 5 3/2-way 26 G 1/4 8 3/2-way 26 G 1/2" 15 3/2-way 26