## K-WV 5/2 PNEUMATISCH

5/2-way pilot valves



Свойства		
Рабочее давление	Max. vacuum 10 bar	
мин. рабочее давление	2.5 bar (monostable), 1.0 bar (bistable)	
Область температур	-10 °C to +60 °C	
Расход 6 бар и 10 бар	550 NI/min (G 1/8), 1100 NI/min (G 1/4), 2150 NI/min (G 3/8), 4600 NI/min (G 1/2)	
Расход 6 бар и 5 бар	400 NI/min (G 1/8), 750 NI/min (G 1/4), 1560 NI/min (G 3/8), 3200 NI/min (G 1/2)	
Подключение управляющего воздуха	G 1/8	



## Указание

Прочие данные только по запросу.

Изделие						
Наименование	Соединение	DN	Функция	Номер схемы соединений	Управление	
K- 07 15 02 11	G 1/8	5	5/2-way	27		
K- 07 15 02 12	G 1/4	8	5/2-way	27		
K- 07 15 25 70	G 3/8	13	5/2-way	27		
K- 07 15 02 15	G 1/2"	15	5/2-way	27		
K- 07 15 02 13	G 1/8	5	5/2-way	28		
K- 07 15 02 14	G 1/4	8	5/2-way	28		
K- 07 15 25 71	G 3/8	13	5/2-way	28		
K- 07 15 02 16	G 1/2"	15	5/2-way	28		